




CÂBLE DE M.A.L.T. EN CUIVRE / COPPER GROUNDING CABLE



Le câble de cuivre pour mise-à-la-terre avec gaine rouge, à une grande flexibilité pour faciliter la manipulation et ce, dans une forte écart de température (-50 à +105 °C). La gaine lisse et durable permet au câble d'être à l'épreuve des égratignures et de l'huile. Il rencontre toutes les spécifications de l'ASTM et son marquage est en « AWG », à tout les 2 pieds.

The copper grounding cable with red jacket, is extra-flexible for handling ease within a wide temperature variation (-50 to +105 °C). The strong and tough jacket makes it very durable and resistant to abrasions and oil. The cable meets ASTM specifications and is marked in « AWG » every 2 feet.

CAPACITÉ ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL RATING

Calibre / Size (AWG)		# 2	1/0	2/0	4/0
Court-Circuit / Fault Current	15 Cycles	14 500	21 000	27 000	43 000
Court-Circuit / Fault Current	30 Cycles	10 000	15 000	20 000	30 000

CAPACITÉ MÉCANIQUE / MECHANICAL RATING

Calibre / Size (AWG)		#2	1/0	2/0	4/0
Couleur de la gaine / Color of jacket		Rouge / Red	Rouge / Red	Rouge / Red	Rouge / Red
Nombre de Brins / Strands		644	1050	1254	2052
Diamètre Total / O.D	[Pouce]/[Inch]	0.411	0.59	0.57	0.695
Température / Temperature	°C	-50 @+105	-50 @+105	-50 @+105	-50 @+105
Poids / Weight	[Lbs/Pied]/[Lbs/Ft] [Kg/m]	0.252 0.375	0.45 0.67	0.48 0.714	0.763 1.14
Désignation ASTM / Designation ASTM		F 855			

MALT / GROUING