



**PINCE / CLAMP TYPE #1**

PTS CAT. #: **G3367-2**

« C » CLAMP



MALT / GROUNDING

**CAPACITÉ ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL RATING**

Capacité / Current Rating	[kA]	35
Courant Continu / Continuous Rating	[Amps]	400
Court-Circuit / Fault Current	15 Cycles	43 000
Court-Circuit / Fault Current	30 Cycles	30 000

**CAPACITÉ MÉCANIQUE / MECHANICAL RATING**

Couple de Serrage / Recommended Torque	[Pouce/Lbs]/[Inch/Lbs]	250
Conducteur maximal / Maximum Conductor	[Pouce]/[Inch]	2 ½ " (O.D)
Conducteur Minimum / Minimum Conductor	[Pouce]/[Inch]	# 4 Str. Cu. (0.232")
Câble de MALT Maximal / Maximum Jumper Range		4/0 avec manchon lisse / with Plain Lug
Câble de MALT Minimum / Minimum Jumper Range		# 2 avec manchon lisse / with Plain Lug
Poids / Weight	[	2.37 Lbs / 1.1Kg.
Désignation ASTM / Designation ASTM	F 855	Type 1 – Classe A – Grade 5