




**PINCE / CLAMP TYPE #3**

PTS CAT. #: C6001733

« C » CLAMP



**CAPACITÉ ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL RATING**

Capacité / Current Rating	[kA]	35
Courant Continu / Continuous Rating	[Amps]	400
Court-Circuit / Fault Current	<b>15 Cycles</b>	43 000
Court-Circuit / Fault Current	<b>30 Cycles</b>	30 000

**CAPACITÉ MÉCANIQUE / MECHANICAL RATING**

Couple de Serrage / Recommended Torque	[Pouce/Lbs]/[Inch/Lbs]	250
Conducteur maximal / Maximum Conductor	Pouce]/[Inch]	2 ½" (O.D)
Conducteur Minimum / Minimum Conductor	[Pouce]/[Inch]	# 4 Str. Cu. (0.232")
Câble de MALT Maximal / Maximum Jumper Range		4/0 avec manchon fileté 5/8"-11 UN/ With 5/8"-11 UNC threaded Lug
Câble de MALT Minimum / Minimum Jumper Range		# 2 avec manchon fileté 5/8"-11 UN/ With 5/8"-11 UNC threaded Lug
Poids / Weight		2.37 Lbs / 1.1Kg.
Désignation ASTM / Designation ASTM	<b>F 855</b>	Type 1 – Classe A – Grade 5

MALT / GROUNDING