



Numéro de catalogue. Catalog number.	Diamètre du câble (po). Cable Diameter (in.)	No. brins No. Strands	Diamètre du brin Strand diameter	CHARGE DE RUPTURE MINIMUM (lbs) Grade Extra-High Strength MINIMUM BREAKING LOAD (lbs)	Poids (Lbs / pieds) Weight (Lbs / feet)
GW1/4	1/4	7	0.080"	6 650	0.129
GW5/16	5/16	7	0.104"	11 200	0.223
GW3/8	3/8	7	0.120"	15 400	0.270
GW7/16	7/16	7	0.145"	20 800	0.389
GW1/2	1/2	7	0.165"	26 900	0.511

Standards:

Numéro de catalogue. Catalog number.	Longueur de Rouleau (pieds) Coil length (feet)	Touret en bois Longueur (pieds) Wood reel length (feet)
GW1/4	20 - 50 - 100 - 250 - 500	500 - 1000 - 2500 - 5000
GW5/16	20 - 50 - 100 - 250 - 450	500 - 1000 - 2500 - 5000
GW3/8	50 - 250 - 360	500 - 1000 - 2500 - 5000
GW7/16	250	500 - 1000 - 5000
GW1/2	—	250 - 500 - 1000 - 5000

Matériel: Acier Galvanisé ASTM A475 Classe A
Material: Galvanized steel ASTM A475 Class A

Note:

Touret de bois retournable ou non retournable. Autres longueur et type de câbles disponible sur demande
 Wood reels are returnable or non returnable. Other lengths and types of cables available on request

CÂBLE D'HAUBAN EN ACIER GALVANISÉ GALVANIZED STEEL GUY WIRE