



**PINCE / CLAMP TYPE #5**

PTS CAT. #: **C6002255**



« C » CLAMP

MALT / GROUNDING

**CAPACITÉ ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL RATING**

Capacité / Current Rating	[kA]	35
Courant Continu / Continuous Rating	[Amps]	400
Court-Circuit / Fault Current	<b>15 Cycles</b>	43 000
Court-Circuit / Fault Current	<b>30 Cycles</b>	30 000

**CAPACITÉ MÉCANIQUE / MECHANICAL RATING**

Couple de Serrage / Recommended Torque	[Pouce/Lbs]/[Inch/Lbs]	250
Conducteur Maximal / Maximum Conductor	[Pouce]/[Inch]	2" (O.D)
Conducteur Minimum / Minimum Conductor	Pouce]/[Inch]	# 6 Str. Cu. (0.162")
Câble de MALT Maximal / Maximum Jumper Range		4/0 avec manchon fileté 5/8"-11 UN/ With 5/8"-11 UNC threaded Lug
Câble de MALT Minimum / Minimum Jumper Range		# 2 avec manchon fileté 5/8"-11 UN/ With 5/8"-11 UNC threaded Lug
Poids / weight		1-3/4 Lbs / 0.8Kg.
Désignation ASTM / Designation ASTM	<b>F 855</b>	Type 1 – Classe A – Grade 5