



INFORMATION GÉNÉRALE

Gant isolant Hubbell® Chance®

Les gants de caoutchouc isolants comptent parmi les articles de protection individuelle les plus importants pour les ouvriers en électricité.

Combinant un niveau de robustesse élevé ainsi qu'une résistance diélectrique, une flexibilité et une durabilité hors pair, notre gamme de gants de caoutchouc isolants dépassent les exigences des normes ASTM D120.



Les gants isolants sont offerts dans les tailles 7 à 12, ainsi qu'en demi-tailles. Un bon ajustement est important afin de minimiser le frottement et la fatigue. Pour déterminer la taille du gant à commander, mesurez la circonférence de votre paume. Allouez de l'espace de plus si les gants seront portés par-dessus des doublures de gants, particulièrement dans le cas des doublures thermiques.

Les gants de Classe 00 à 4 sont en caoutchouc naturel. (Latex). Étant très flexibles, les gants isolants facilitent la manipulation des petites pièces et ils sont reconnus pour leur performance remarquable.



Mesurez la circonférence de votre paume pour déterminer la taille du gant à commander.

Classe et leur code de couleur	Tension maximale d'utilisation CA / CC	Essai de Tension CA / CC
00	500 / 750	2 500 / 10 000
0	1 000 / 1 500	5 000 / 20 000
1	7 500 / 11 250	10 000 / 40 000
2	17 000 / 25 500	20 000 / 50 000
3	26 500 / 39 750	30 000 / 60 000
4	36 000 / 54 000	40 000 / 70 000

OUTILLAGES / TOOLS