



Numéro de catalogue. Catalog number.	Diamètre du câble (po). Cable Diameter (in.)	No. brins No. Strands	Diamètre du brin Strand diameter	CHARGE DE RUPTURE MINIMUM (lbs) Grade Extra-High Strength (EHS) MINIMUM BREAKING LOAD (lbs)	Poids (Lbs / pieds) Weight (Lbs / feet)
<b>GW1/4</b>	1/4	7	0.080''	6 650	0.129
<b>GW5/16</b>	5/16	7	0.104''	11 200	0.223
<b>GW3/8</b>	3/8	7	0.120''	15 400	0.270
<b>GW7/16</b>	7/16	7	0.145''	20 800	0.389
<b>GW1/2</b>	1/2	7	0.165''	26 900	0.511

**Standards:**

Numéro de catalogue. Catalog number.	Longueur de Rouleau (pieds) Coil length (feet)	Touret en bois Longueur (pieds) Wood reel length (feet)
<b>GW1/4</b>	20 - 50 - 100 - 250 - 500	500 - 1000 - 2500 - 5000
<b>GW5/16</b>	20 - 50 - 100 - 250 - 450	500 - 1000 - 2500 - 5000
<b>GW3/8</b>	50 - 250 - 360	500 - 1000 - 2500 - 5000
<b>GW7/16</b>	250	500 - 1000 - 5000
<b>GW1/2</b>	—	250 - 500 - 1000 - 5000

**Matériel:** Acier Galvanisé ASTM A475 Classe A  
**Material:** Galvanized steel ASTM A475 Class A

**Note:**

Touret de bois retournable ou non retournable. Autres longueur et type de câbles disponible sur demande  
 Wood reels are returnable or non returnable. Other lengths and types of cables available on request

## CÂBLE D'HAUBAN EN ACIER GALVANISÉ GALVANIZED STEEL GUY WIRE