



Double



Triple



Avec boulon carré - With square nut



Quadruple

Diamètre de la tige (po).	Œil a cosse double.	Œil a cosse triple.	Œil a cosse quadruple.	Grosueur de câble maximum. (po.)	Longueur Hors-tout (pi.)	Poids (lbs)	Résistance à la traction ** (lbs)
Rod dia. (in.)	Double strand eye.	Triple strand eye.	Quadruple strand eye.	Maximum strand size (in.)	Overall Length (ft.)	Weight (lbs)	Tensile strength ** (lbs)
5/8	9476DT1	————	————	3/8	6	7	15,000
3/4	9482DT1	————	————	3/8	8	13	23,000
1	————	DA2T9	————	7/16	9	25	36,000
1-1/4	————	————	DA6Q9	1/2	9	36	50,000

** La résistance à la traction s'applique aux tiges d'ancrage installées correctement. Si l'installation n'est pas faite à moins de 5° de l'alignement de la charge du câble, la résistance sera beaucoup moins élevée.

** Tensile strength ratings apply to properly installed anchors only. Failure to install within 5° of alignment with the guy load will significantly lower strength.

Matériel: Acier Galvanisé
Material: Galvanized steel

TIGE D'ANCRAGE / ANCHOR ROD